

FAUS AQUA-0

Wodoodporna powierzchnia

Technologia FAUS AQUA-0 z nieprzepuszczalną powierzchnią, zapewnia wodoodporność laminowanej podłogi aż do 72 godzin.

WODOODPORNOŚĆ

Nasza płyta o dużej gęstości jest impregnowana hydrofobowo, aby zapewnić minimalną ekspansję płyty i mniej niż 9%

MOCOWANIE HERMETYCZNE

Dzięki naszemu zakotwiczonemu systemowi zatrzaskowemu, zawsze uzyskuje się całkowicie szczelne połączenie.

USZCZELNIONE KRAWĘDZIE

Powierzchnie impregnowane są parafiną w celu ochrony płyty przed wilgocią.



JOINTGUARD

Dzięki fazowanym krawędziom i odpowiedniemu tłoczeniu, łączenia podłóg są chronione warstwą wierzchnią.



Dzięki ochronie powierzchni **FAUS Aqua-0**, nasze podłogi z technologią **Jointguard®**, gwarantują wodoodporność powierzchni, utrzymywaną do 48 godzin.

Dla podłóg z powierzchnią w technologii **Interplank®**, gwarantuje wodoodporność do **24 godzin**.

W razie potrzeby można powiększyć okres ochronny o dodatkowe **24 godziny** okres wodoodporności, nakładając uszczelniacz **Clicseal** na system kotwienia (zarówno wzdłużnie jak i poprzecznie). Na obwodzie instalacji należy również nałożyć elastyczny silikon.*

* Panele z systemem **Jointguard®** będą zapewniać okres wodoodporności do **72 godzin**, panele wykonane w technologii **Interplank®**, zapewniają okres wodoodporności do **48 godzin**.

IDEALNE DLA

Przewaga technologiczna, jaką ma nasza podłoga FAUS sprawia, że nasze podłogi są idealnym wyborem do wszelkich projektów wnętrz, jak kuchnia, łazienka oraz powierzchnie komercyjne.



KUCHNIE



ŁAZIENKI



POWIERZCHNIE
KOMERCYJNE