






# Especificaciones técnicas moldura Poliestireno

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Tipo de producto		Rodapié con composición a base de Poliestireno.
Resistencia al agua		100% Waterproof, tras 48 horas en contacto con el agua permanece inalterable.
Prevención contra insectos		100 %
Grosor del elemento:		12 / 15 mm
Longitud de la cara:		2250 mm
Anchura de la cara:		80 / 100 mm
Brillo (ángulo 60°)		30-35 gloss
Color		Blanco
Planitud		Cóncavo-convexo $\leq 0,5$ mm
Resistencia superficial líquidos (aplicación 10 min)		Té: sin manchas Café: sin manchas Vinagre comercial: sin manchas
Resistencia pegado del recubrimiento		Resiste el arranque la cinta de carroceros adherida a la pieza sin deterioro superficial (rango de temperatura entre 5° y 30°C).

Para cortar los zócalos utilice una sierra manual o mecánica con disco de diente fino.

Si se usa herramienta mecánica debe evitar el calentamiento del disco que puede afectar al aspecto del acabado.

Antes de utilizar productos que contengan disolventes, alcohol o acetona probar en zonas no visibles puesto que puede provocar deterioro y pérdida de brillo de la superficie.