

Ficha técnica molduras poliestireno

CARACTERÍSTICAS GENERALES

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Tipo de producto		Rodapié con composición a base de poliestireno.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Grosor del elemento		12 / 15 mm
Longitud de la cara		2250 mm
Anchura de la cara		80 / 100 mm
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Estabilidad dimensional		Alta estabilidad en condiciones interiores,
Planitud		Cóncavo – Convexo ≤ 0,5 mm
Brillo (ángulo 60°)		30 - 35 gloss.
Resistencia al manchado (Aplicación 10 min)		Té / Café / Vinagre : sin manchas.
Resistencia al pegado del recubrimiento		Resiste el arranque con cinta de carroceros adherida a la pieza sin deterioro superficial (rango de temperatura entre 5°-30°C).
Resistencia al agua		100% waterproof. Tras 48h en contacto con agua permanece inalterable.
Absorción de agua		Impermeable.
Prevención contra insectos		100%

INFORMACIÓN AMBIENTAL

PROPIEDADES AMBIENTALES		ESPECIFICACIÓN
Identificación del material		PSE (Poliestireno expandido).
Reciclabilidad		100% reciclable.
Contenido reciclado		Hasta 86,99%

DECLARACIÓN FINAL

Para cortar los zócalos utilice una sierra manual o mecánica con disco de diente fino.
Si se usa herramienta mecánica debe evitar el calentamiento del disco, ya que puede afectar el aspecto del acabado.

Antes de utilizar productos que contengan disolventes, alcohol o acetona, probar en zonas no visibles ya que puede provocar deterioro y pérdida de brillo de la superficie.

Las prestaciones declaradas se han determinado conforme a las normas indicadas.
Para condiciones de instalación y mantenimiento, consultar las instrucciones técnicas vigentes del fabricante.