



# Spécifications techniques lambris

Collection: COVER

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le Revêtement Décoratif Cover est un produit décoratif fabriqué pour le revêtement des murs et des plafonds, composé d'un panneau de base de haute qualité résistant à l'humidité et d'un revêtement décoratif.

Il peut être installé sur le mur sur des rails et fixé à celui-ci avec des agrafes ou des aiguilles. Ne pas utiliser de colles, de silicones ou d'autres colles, car elles peuvent provoquer des désencollages ou des taches superficielles.

## CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU BASE

CARACTÉRISTIQUES	NORME	VALEURS
Type de panneau		Panneau de fibres à haute densité-HDF résistant à l'humidité
Densité moyenne approximative	EN 323	900 Kg/m <sup>3</sup>
Gonflement 24h	EN 317	≤12%
Teneur en formaldéhyde du MDF	EN ISO 12460-5	E1
Épaisseur nominale		8 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU REVÊTEMENT : REVÊTEMENT DÉCORATIF

### Résistance superficielle aux substances liquides:

ESSAIS	NORME	VALEURS
Résistance superficielle aux substances liquides	UNE EN 12720 (10 min)	Acétique 5% ≥ 3 Alcool 96% ≥ 3 Huile ≥ 3
Certification PEFC		PEFC/14-35-00210

## DIMENSIONS

Longueur: 2700 mm    Longueur: 2700 mm  
Largeur: 214 mm      Largeur: 325 mm

## ENTRETIEN

Ce produit ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Ne pas installer sur des murs ou des environnements avec une humidité excessive.

Le produit doit être nettoyé à sec ou avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau.

Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'ammoniac, ce qui peut entraîner une dégradation importante de la surface.

Éviter le contact avec des produits huileux car des taches sur le décoratif peuvent se produire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (radiateurs, poêles, ampoules, etc.).