



# Spécifications techniques lambris

Collection: WALL TEC

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le Revêtement Décoratif Wall Tec est un produit décoratif fabriqué pour le revêtement des murs et des plafonds, composé de panneaux de fibres (MDF) et d'un revêtement décoratif.

Il peut être installé sur le mur sur des rails et fixé à celui-ci avec des agrafes ou des aiguilles. Ne pas utiliser de colles, de silicones ou d'autres colles, car elles peuvent provoquer des désencollages ou des taches superficielles.

## CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU BASE

CARACTÉRISTIQUES	NORME	VALEURS
Type de panneau		MDF Panneau de fibres
Densité moyenne approximative	EN 323	600 Kg/m <sup>3</sup>
Gonflement 24h	EN 317	≤15%
Teneur en formaldéhyde du MDF	EN ISO 12460-5	E1
Épaisseur nominale		12 et 19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU REVÊTEMENT : REVÊTEMENT DÉCORATIF

### Résistance superficielle aux liquides froids:

ESSAIS	NORME	VALEURS
Résistance superficielle aux substances liquides	UNE EN 12720 (10 min)	Acétique 5% ≥ 3 Alcool 96% ≥ 3 Huile ≥ 3
Certification PEFC		PEFC/14-35-00210

## DIMENSIONS

WALL TEC DUO	WALL TEC PENTA	WALL TEC OLA
Longueur: 2600 mm	Longueur: 2600 mm	Longueur: 2600 mm
Largeur: 132 mm	Largeur: 167 mm	Largeur: 168 mm
Épaisseur: 19 mm	Épaisseur: 12 mm	Épaisseur: 12 mm

## ENTRETIEN

Ce produit ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Ne pas installer sur des murs ou des environnements avec une humidité excessive.

Le produit doit être nettoyé à sec ou avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau.

Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'ammoniac, ce qui peut entraîner une dégradation importante de la surface.

Éviter le contact avec des produits huileux car des taches sur le décoratif peuvent se produire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (radiateurs, poêles, ampoules, etc.).